

# KFT 25/120 MD



[www.dimtek.se](http://www.dimtek.se)  
010-33 00 588  
LAHOLM

# KFT 25/120 MD

Tekniska data. KFT 25/120-MD är konstruerad för att minimera pumpenhetens dimensioner så mycket som möjligt. Elstart och kontrollpanel har tagits bort för att göra enheten så kompakt som möjligt. Levereras monterad i pulverlackerad stålram med lös 60 m slangrulle. Manuell start. Som tillval finns skuminjektor, vattentank, och slangvinda. Max. flöde 25 l/min.

## Högtrycksenheten

- 9 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- 3-steps högtrycks kolvpump
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

## Snabbinsatsdelen

- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter flamresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
  - 5 olika jetkonfigurationer
- Snabbkoppling
- Högtrycks kulventil
- 12 dimmunstycken för personligt skydd
- Standard mittmunstycke

## Kontrollpanel

- Manuell start
- Knapp för tändning och choke på motorn
- Manometer för tryck
- Körning från ena sidan av enheten

## Chassie

- Pulverlackerad stålram
- Slangvindan är integrerad i ramen
- Väska med verktyg

## Tillbehör

- Vattentank, 100 liter.
- Injektorsystem för skum
