

KFT 25/120



 **DIMTEK**
SPRINKLERTEKNIK

www.dimtek.se
010-33 00 588
LAHOLM

KFT 25/120

KFT 25/120 är framtagen för att användas av professionella brandbekämpare samtidigt som den är en effektiv enhet för brandbekämpning inom t.ex. industrin. Konstruerad som en komplett enhet för kort insatstid med toppmonterad vattentank och som tillval skuminjektering. Systemet är ett effektivt komplement till redan befintliga portabla motorpumpar. Enheten är avpassat för att kunna eftermonteras i brandbilar som inte har egen vattentank, saknar snabbt insatssystem och med begränsat utrymme. All manövrering sker från en sida på enheten. Elstart, manöverpanel, vinda med 60 m slang, allt är integrerat i ramen. KFT 25/120 är godkänd som brandbekämpningssystem enligt europastandard av Tysk provningsanstalt.

Högtrycksenheten

- 18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- 12 Volt elsystem
- Elstart
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- 3-stegs högtrycks kolvypump
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

Snabbinsattsdelen

- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter flamresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
 - 5 olika jetkonfigurationer
- Snabbkoppling
- Högtrycks kulventil
- 12 dimmunstycken för personligt skydd
- Standard mittmunstycke

Kontrollpanel

- Vred för tändning och startknapp
- Nödströmbrytare
- Tryckmätare
- Batteriindikator
- Kontroll för oljetryck
- Choke
- Timräknare

Chassie

- Ram i rostfritt stål
- Bärhandtag
- Väska med verktyg

Tillbehör

- Vattentank, 100 liter. Toppmonterad
- Nivåindikator, påfyllning via koppling
- Hjul, två fasta, två svängbara med broms
- Injektorsystem för skum

- Ramens dimension	1052 x 608 x 560 mm
- Vikt	ca 150 kg
- Motor	B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
- Pump	25 l/min, 120 bar, 6 kW
- Bränsle	95 oktan
- Bränsletank	5,5 liter
- Förbrukning	ca 3,5 l/tim
- Arbetstemperatur	Från 0 till +50 grader celsius
- FOGGUN 5/25	5 olika strålföden, 7 - 25 l/min
- FOGGUN 3/25	3 olika strålföden, justerbart flöde