

KFT 25/Z III



 **DIMTEK**
SPRINKLERTEKNIK

www.dimtek.se
010-33 00 588
LAHOLM

KFT 25/Z III

KFT 25/Z III är avsedd för fast installation i brandbilar med begränsat utrymme. Prestanda och utseende överensstämmer med KFT 25/120 förutom att slangvindan är separat. Enheten kan monteras uppe på ramen eller på annan valfri plats i fordonet. Tack vare sin flexibilitet blir pumpenheten mer kompakt och än mer lättplacerad, men fortfarande lika effektiv som KFT 25/120. KFT 25/Z III kan anslutas till befintlig vattentank. Som tillval finns 100 liters vattentank. Max. flöde 25 l/min.

Högtrycksenheten

- 18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- 12 Volt elsystem
- Elstart
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- 3-steps högtrycks kolvpump
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

Snabbinsattsdelen

- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter flamresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
 - 5 olika jetkonfigurationer
- Snabbkoppling
- Högtrycks kulventil
- 12 dimmunstycken för personligt skydd
- Standard mittmunstycke

Kontrollpanel

- Vred för tändning och startknapp
- Nödströmbrytare
- Tryckmätare
- Batteriindikator
- Kontroll för oljetryck
- Choke
- Timräknare

Chassie

- Ram i rostfritt stål
- Väska med verktyg

Tillbehör

- Vattentank, 100 liter.
- Slangvinda med 100 m slang
- Eldriven upprullning av slang
- Injektorsystem för skum

TEKNISKA DATA

- Ramens dimension	770 x 310 x 970 mm
- Vikt	ca 140 kg
- Motor	B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
- Pump	25 l/min, 120 bar, 6 kW
- Bränsle	95 oktan
- Bränsletank	5,5 liter
- Förbrukning	ca 3,5 l/tim
- Arbetstemperatur	Från 0 till +50 grader celsius
- FOGGUN 5/25	5 olika strålföden, 7 - 25 l/min
- FOGGUN 3/25	3 olika strålföden, justerbart flöde