

KFT 40/120



 **DIMTEK**
SPRINKLERTEKNIK

www.dimtek.se
010-33 00 588
LAHOLM

KFT 40/120

KFT 40/120 är den mest kraftfulla enheten med vattendimma som släcksystem. Med ett flöde av minst 40 l/min vattendimma är KFT 40/120 ett bra val som släckenheter till fordon för snabba insatser. Med stor kraft och minimal åtgång av vatten är det ett utmärkt val till mindre men snabba fordon för första insats efter larm. Med en slanglängd på upp till 100 m blir systemet extremt effektivt i svåra trafiksituationer eller andra tillfällen där det är svårt att komma intill incidenten. Flöde och varvtal är ställbart. Injektor för skum och kontrollpanel är standardutrustning på KFT 40/120. Flöde 40 l/min.

Högtrycksenheter

- 18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
- 12 Volt elsystem
- Elstart
- Startsnöre för manuell start
- Nedväxlad kraftöverföring
- Högtrycks kolvpump (140 bar, 40 l/min)
- Tryckregulator
- Standardkoppling för brandslang

Snabbinsattsdelen

- Slangvinda, manuell upprullning
- 60 meter flamresistent högtrycksslang
- Bekämpningspistol FOGGUN 3 med:
 - 3 olika jetkonfigurationer
- Snabbkoppling
- 4/3-vägs högtryckskulventil
- 12 dimmunstycken för personligt skydd
- Standard mittmunstycke
- Reglering av flöde och tryck sker på strålröret
- Skuminjektering Kontrollpanel

Kontrollpanel

- Vred för tändning och startknapp
- Nödströmbrytare
- Tryckmätare
- Batteriindikator
- Kontroll för oljetryck
- Choke
- Timräknare
- Bensinmätare
- Ventil för vatten
- Ventil för skuminjektering

Chassie

- Pulverlackerad stålram

Tillbehör

- Vattentank, 200 liter. Plast
- Vattentank, 200 liter. Rostfritt
- Slangvinda 60 m elstyrd upprullning
- Slangvinda 100 m manuell upprullning
- Slangvinda 100 m elstyrd upprullning

- Motor	B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
- Pump	40 l/min, 120 bar, 6 kW
- Bränsle	95 oktan
- Bränsletank	8,5 liter
- Förbrukning	ca 5,5 l/tim
- Arbetstemperatur	Från 0 till +50 grader celsius
- FOGGUN 3/25	3 olika strålfloeden, justerbart flöde
- Ramens dimension	980x600x645 mm (utan slangvinda och vattentank)
- Vikt	ca 160 kg
- Ramens dimension	980x600x1100 mm (med 60 m slangvinda, utan vattentank)
- Vikt	ca 220 kg
- Ramens dimension	980x1200x1100 mm (med 60 m och vattentank i plast)
- Vikt	ca 245 kg
- Ramens dimension	1000x1290x1100 mm (med 100 m slangvinda och tank i rostfritt)
- Vikt	ca 340 kg